

**ТОВ “Промавтоматика Вінниця”**

**Світильник консольний вуличний світлодіодний**

**СКВ-60-203 “Колос”**



**ПАСПОРТ**

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Світильник СКВ на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах) призначений для функціонального освітлення вулиць та доріг з низькою, середньою та високою пропускну здатністю (за виключенням автомагістралей) та розрахований для роботи в мережі змінного струму напругою 220В  $\pm 10\%$  частотою 50Гц. Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності електрообладнання
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

1.3. Світильник призначений для встановлення на консольний кронштейн діаметром 40-50мм

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга живлення _____	110-240В
Номинальна споживана потужність _____	60 Вт
Номинальний коефіцієнт потужності (при напрузі 220В) _____	0,96
Номинальна частота _____	50Гц
Кольорова температура світлового потоку _____	4000К, 5000К
Світловий потік _____	7280 Лм
Тип світлодіодів _____	COB, Cree, США
Клас захисту від ураження електричним струмом _____	I
Кліматичне виконання та категорія розміщення _____	УХЛ1
Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища _____	IP65

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Світильник	1шт
Упаковка	1шт
Паспорт	1шт

## 4. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- 4.1 Забороняється монтувати/демонтувати світильник при підімкненому живленні
- 4.2 Забороняється експлуатація світильника без захисного заземлення
- 4.3 Забороняється підключати світильник до пошкодженої електропроводки
- 4.4 Перед встановленням переконайтесь у відповідності напруги живлення значенню  $\sim 220\text{В}$
- 4.5 Забороняється розбирати та ремонтувати світильник

## 5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- 5.1 Транспортування світильників може здійснюватись будь-яким видом транспорту за умови захисту виробів від атмосферних впливів та механічних пошкоджень
- 5.2 Світильники зберігаються за температури від  $-40$  до  $+50^\circ\text{C}$  при відносній вологості повітря 95%

## 6. ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

- 6.1 Монтаж світильника проводиться кваліфікованими працівниками у відповідності з ПБЕЕС та іншими нормативними документами у сфері охорони працівниками
- 6.2 Монтаж проводиться у порядку:
  - Встановити світильники на консоль (40-50мм) та затягнути болти кріплення з зусиллям 30Нм
  - Підімкнути кабель живлення, зберігаючи умови: жовто-зелений провідник — земля, коричневий — фаза, синій — нуль

## **7. ОБСЛУГОВУВАННЯ**

- 7.1 При забрудненні оптичної системи світильника промити лінзи за допомогою ветоші та слабкого мильного розчину
- 7.2 При забрудненні системи охолодження світильника прочистити радіатор від бруду за допомогою щітки.

## **8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА**

- 8.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність якості світильника діючій конструкторській та технічній документації при дотриманні користувачем умов використання, зберігання та транспортування
- 8.2 Гарантійний строк експлуатації — 3 роки з дня продажу світильника кінцевому споживачу.
- 8.3 При відсутності штампа чи печатки магазину, або (і) дати продажу гарантійний строк обчислюється з дати випуску виробу підприємством-виробником, яка вказана і цьому паспорті.
- 8.4 Підприємство-виробник зобов'язується на протязі гарантійного терміну безкоштовно ремонтувати вироби, які вийшли з ладу
- 8.5 Підприємство-виробник не несе відповідальності за гарантійними зобов'язаннями у випадках, якщо:
- закінчився термін гарантійної експлуатації
  - світильник поданий на гарантійний ремонт без паспорта
  - світильник використовувався не за призначенням
  - світильник був розібраний
  - споживач самостійно замінював (доробляв) деталі світильника
  - Світильник вийшов з ладу по вині споживача в результаті недотримання вимог з експлуатації, необережного поводження чи нанесення механічних пошкоджень

## 9. АДРЕСА ТА ІНШІ КООРДИНАТИ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА

ТОВ "Промавтоматика Вінниця"

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 145, м.Вінниця, Україна

Тел./факс (0432) 561220 (багатоканальний), 57-98-99

E-mail: [info@pa.ua](mailto:info@pa.ua)

WWW: <http://www.pa.ua>

## 10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Світильник СКВ-60-203 "Колос" заводський номер \_\_\_\_\_ відповідає вимогам нормативних документів та признаний придатним до експлуатації

Дата виготовлення \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Штамп магазину